DETERCLIN

DETERGENTE ACIDO

SOLUCIÓN DETERGENTE ACIDA
DE USO EXTERNO

Reg.ICA No. 6947 - MV
Reg.ECUADOR No. 15A-10259 AGROCALIDAD

COMPOSICIÓN

Acido clorhídrico	300.00 g
Acido fosfórico	62.50 g
Acido citrico	15.00 g
Acido etilendiamino tetra-acético (edta)	5.00 g
Excipientes c.s.p	1000 ml

INDICACIONES

DETERCLIN: es una solución detergente concentrada en la que se combinan, ácidos, agentes tensoactivos y agentes secuestrantes de iones y mugre, indicada para ser usada en instalaciones pecuarias como **DETERGENTE ACIDO** para eliminar precipitados orgánicos e inorgánicos. **EN AVICULTURA Y PORCICULTURA:** se utiliza para el lavado de tuberías o de implementos, siempre y cuando el material utilizado para su fabricación sea de P.V.C., plástico o acero inoxidable. **INDUSTRIA LECHERA:** Es utilizado para el lavado ácido en sistemas de circulación como pasteurizadoras, empacadoras, embotelladoras y equipos mecánicos de ordeño.

PRECAUCIONES DE USO

- Utilice ***DETERCLIN*** con anteojos y mascarilla anti-gases de seguridad, overol plástico y guantes de goma.
- En caso de contacto con la piel o los ojos enjuáguese con abundante agua y acuda inmediatamente al médico.
- Almacénese en lugar fresco y oscuro.
- ***Mantenga el producto en lugar seguro y fuera del alcance de los niños.***

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

DETERCLIN: Para lavado de **tuberías de agua en material PVC o plástico** , se recomienda preparar una solución de 4 a 10 litros de ***DETERCLIN*** en 200 litros de agua (solución al 5%). Desde el tanque principal que alimenta el agua, llenar la tubería con la solución, tapar la salida y entrada y dejar actuar el producto durante 2 o 3 días, la primera vez que se haga la limpieza. Los tratamientos siguientes necesitan solamente de 1 a 2 días; vaciar la tubería y enjuagar el sistema hasta que el agua salga sin espuma. Para lavado de **Equipos y otros implementos** se utiliza una solución al 3%. Para **Pasteurizadoras HTST** se recomienda disolver 300 a 400 mL por cada 10 litros de agua (Solución del 3 al 4%) según el tiempo de retención de la leche y el volumen de leche a pasteurizar en el día, recircule el producto en el momento del lavado por espacio de 30 minutos. En Equipos **Mecánicos de Ordeño** recircule el producto por espacio de 10 a 15 minutos.
Utilice ***DETERCLIN*** de acuerdo a la siguiente tabla:

PRESENTACIONES

Garrafa x 4 Litros y 20 Litros

USO	DILUCION	DETERCLIN (Litros)	AGUA TRATADA (LTS)
Lavado de Tuberías *(Conductora de Agua)*	*5%*	*4 - 10*	*200*
Implementos en PVC, Plástico o Acero inoxidable *(Desinfección de botas, canastas, baldes, jaulas, guacales, escobas, etc.)*	*5%*	*0.5*	*10*
Desinfección de equipos, bebederos, comederos en plástico.(Inmersión)	*5%*	*0.5*	*10*
Desinfección de Pasteurizadoras HTST	*3 % - 4%*	*0.3 - 0.4*	*10*
Desinfección de Tapetes Sanitarios, pediluvios, posetas de desinfección	*5%*	*1*	*20*